

SPÉCIFICATIONS

- Certification ENplus A1 (BE005)
- Processus de production durable
- Matière première : 100% résineux pur provenant d'Europe de l'Ouest
- Emballage:
 - 1 sac = 15 kg
 - 1 palette euro = 65 sacs = 975 kg
 - couvert par une housse plastique
- Aussi livrés en vrac



AVANTAGES

Pour l'environnement

- ✓ Combustible optimisé
- ✓ Honnête et durable
- ✓ Sans colle ou additifs
- ✓ Faibles émissions, taux de cendres bas
- ✓ Produit dans notre usine, chaîne courte

Pour le client

- ✓ Chaleur verte pour usage domestique
- ✓ Rendement élevé, peu de cendres
- ✓ Qualité constante
- ✓ Peu d'entretien du poêle et durée de vie plus longue

ENPLUS A1 GARANTIT LES NORMES DE QUALITÉ SUIVANTES :

Caractéristique	Unité	Valeur ENplus A1
Diamètre	mm	6 ± 1
Longueur	mm	3,15 < L ≤ 40
Humidité	w-%	≤ 10
Taux de cendres	w-%	≤ 0,7
Durabilité mécanique	w-%	≥ 98,0
Proportion de fines (< 3,15 mm)	w-%	≤ 1,0 (≤ 0,5*)
Pouvoir calorifique inférieure	kWh/kg	≥ 4,6
Masse volumique apparente	kg/m ³	600 ≤ BD ≤ 750
Température de fusion des cendres	°C	≥ 1200

* pour les pellets en sacs