

2. ACOUSTIC FOAM 4 x 2 - 25

BESTEKPOST OMSCHRIJVING

Dit is een geëxtrudeerd polyethyleenschuim samengesteld uit 5 gelamineerde lagen zijnde 4 lagen van telkens 2mm in een densiteit van 25 kg/m³ met bovenaan een bedrukte laag met de merknaam.

Deze bedrukte kant wordt aan de bovenzijde geplaatst. Het product is voorzien van een overlapping van 100mm die overnaads wordt geplaatst. Aldus zal de dikte nooit minder dan 4x2mm en nooit meer dan 6x2mm zijn.

Het materiaal is rotvrij en bestand tegen vocht, waterdamp en heeft een hoog chemisch weerstandsvermogen.

Deze omschrijving kan gedownload worden via www.abriso.com/nl/downloaden.aspx

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

ΔLw (volgens norm NBN S01-400)	27 dB
■ Akoestische waarde	VERHOOGD AKOESTISCH COMFORT volgens norm NBN S 01-400-1
■ WTCB-rapport	DE 74694 AC 2821-1 Categorie IA volgens norm NBN S 01-400
■ Dikte	4x2mm (8mm)
■ Densiteit	25 kg/m ³
■ Afmeting	1.20/50lm + flap 100mm
■ Kleur	Afwisselend groen/wit
■ Structuur	Vlak
■ Δ-waarde	0.0482 W/m ² /K
■ Waterabsorptie	4.1 %
■ Samendrukking	50% bij 0.08 Mpa
■ Dynamische stijfheid	24 MN/M ³
■ Elastisch	
■ Chemisch inert	
■ Bestendig tegen de meeste chemicaliën	
■ HCFC-vrij	

WTCB-RAPPORT DE 74694 AC2821-1