

**Productgroep 32 ONDEX HR pvc golfplaten**

Ondex golfplaten : buitengewoon sterke PVC golfplaten met gepatenteerd BI-oriëntatie procédé. Tijdens de productiecyclus worden de platen warmgetrokken in langs- en dwarsrichting, zodat de moleculen geherstructureerd worden. Het materiaal krijgt een aanzienlijk hogere cohesie, wat leidt tot een opmerkelijke verbetering van de mechanische eigenschappen : bijzonder slagvast en hagelbestendig. Tevens zijn de platen voorzien van een UV-oppervlaktebescherming door co-extrusie.

Garantie van 10 jaar op : behoud van minimaal 80 % van de oorspronkelijke lichtdoorlaatbaarheid  
weerstand tegen hagel  
mechanische prestaties



profiel	breedte	nuttige breedte	kleur	€/ m <sup>2</sup> < 50 m <sup>2</sup>	€/ m <sup>2</sup> > 50 m <sup>2</sup>
<b>177/51</b> 	1097 mm	1050 mm	kristal	24,70	20,70
			translucide	23,85	19,85
<b>130/30</b> 	1000 mm	910 mm	translucide	23,85	19,85
<b>76/18 rond</b> 	1106 mm	1064 mm	kristal	24,70	20,70
			translucide	23,85	19,85
	1090 mm	1050 mm	kristal	25,15	21,15
			translucide	24,05	20,05

Verkrijgbare plaatlengte :

- Profiel 177 / 51 : 1220 – 1530 – 1830 – 2130 – 2440 – 3050 mm  
2000 – 2500 – 3000 – 3500 – 4000 – 4500 – 5000 mm
- Profiel 130 / 30 : 1220 – 1520 – 2440 - 6100 mm
- Profiel 76 / 18 rond : 2000 – 2500 – 3000 – 3500 – 4000 – 4500 – 5000 mm
- Profiel 70 / 18 greca : 2000 – 2500 – 3000 – 3500 – 4000 – 4500 – 5000 mm

Speciale hulpstukken :

Het Ondex HR gamma bevat verder een aantal speciale hulpstukken, zoals : 2-delige nokken met beweegbare vleugels, Raikem nokken, windveren, onderaansluitprofielen en muuraansluitstukken.

Speciale golftypes :

Verder omvat het ONDEX HR gamma ook nog een aantal profielen die overeenstemmen met specifieke metaal golfplaten, zoals bvb. Haironville 4.250.35 T, Nervesco 3.333.45.



Voorbeeld :

Bevestigingsmaterialen : zie productgroep 34 polyester golfplaten

Artikels in VET gedrukt : in principe uit voorraad leverbaar