

Productgroep 41 C FAKRO RWA-dakvensters

FAKRO verluchtingsopening voor trappenhuizen FSR



De verluchtingsopening voor binnentrappenhuizen heeft een tuimelas in het midden en een 24 V kettingmotor onderaan, die het dakvenster in 60 seconden opent. Standaard is het voorzien van tweelagige P2-beglazing.

Dit speciaal dakvenster kan ook gebruikt worden voor dagelijkse ventilatie indien de centrale met geïntegreerde drukknop voor ventilatie of een afzonderlijke drukknop voor ventilatie wordt toegepast. Het wordt geleverd met 1 voorgemonteerde ketting-elektromotor 24 V - 1,4 A, in ALU-kleur RAL 9006 en kan geïnstalleerd worden in daken met een helling van 15 tot 90°.

De verluchtingsopening van FAKRO beantwoordt aan de normen NBN S 21-208-3:2018 en NBN EN 12101-2:2003 en wordt geleverd met een "Certificate of constancy of performance" 1396-CPR-0124.

afmetingen	verluchtigopening FSR/W P2 met 2 lagen witte acryllak €/ st	gootstuk pannen EHV-P €/ st	gootstuk leien ELV €/ st
78 x 98 cm	785,00	86,80	73,00
78 x 118 cm	815,00	93,60	74,90
78 x 140 cm	845,00	95,30	76,80
114 x 118 cm	910,00	103,80	86,10
114 x 140 cm	965,00	108,90	88,00
134 x 98 cm	925,00	103,80	86,10
134 x 140 cm	1030,00	117,40	99,20
SHVE 2 HS bedieningskit : besturingscentrale 24V (2,5A) + rode nooddrukknop			695,00
SHVE 5 HS bedieningskit : besturingscentrale 24V (5 A) + rode nooddrukknop			825,00

Optioneel kunnen nog de volgende elementen worden aangesloten :	
Drukknop voor ventilatie	35,00 € / st
Regenmelder	165,00 € / st
Rode nooddrukknop voor openen en sluiten	100,00 € / st