


**Productgroep 67 A – Kurk isolatie Amorim**

**Portugese KURK** Thermische en akoestische isolatie

Zuiver geëxpandeerde Portugese donkerkleurige kurkplaten : 100 % natuurlijk.  
 Door de open structuur bezitten kurkplaten uitzonderlijke akoestische eigenschappen.  
 Platen met rechte boorden.

<u>Eigenschappen :</u>		
Densiteit	+/- 120 kg / m <sup>3</sup>	
Therm. geleidbaarheid	0,041 W / mh	
Temperatuurbestendigheid	van -200°C tot 180°C	
Drukweerstand	0,2 N / mm	
Dynamische stijfheid ( 5 cm dikte )		126 N / cm <sup>3</sup>

Akoestische prestaties ( absorptie-percentage )

125 Hz	10 %	1000 Hz	60 %
250 Hz	10 %	2000 Hz	34 %
500 Hz	33 %	4000 Hz	49 %

Afmetingen platen : 1000 x 500 mm.

art.nr.	dikte	R-d waarde	m <sup>2</sup> / pak	€ / m <sup>2</sup>
67501	10 mm		15.00	11,50
67503	20 mm	0.50	7.50	15,25
67505	30 mm	0.75	5.00	21,55
67507	40 mm	1.00	4.00	27,95
67508	50 mm	1.25	3.00	34,95
67509	60 mm	1.50	2.50	41,95
67510	80 mm	2.00	2.00	55,95
67511	100 mm	2.50	1.50	69,95

