

## Productgroep 45 C ICOPAL Universal POCB dakmembranen

**ICOPAL UNIVERSAL:** ijzersterke en duurzame dakbedekking, veilig te plaatsen zonder open vlam.

Samenstelling : met polyester en glasvezel versterkt POCB-compound ( Poly-Olefine-Copolymerisaat-Binder ).  
Gegarandeerd vormvast, weer- en UV-bestendig.  
Buitengewoon duurzaam en sterk.

**Geen bruin regenwater, zelfs geschikt voor drinkwater !**

ICOPAL Universal laat zich flexibel en simpel verwerken in éénlaagse toepassingen volgens meerdere technieken :

- . mechanisch bevestigd
- . losliggend geballast
- . gelijmd met Icopal bond bitumineuze koudlijm
- . als zelfklevende dakbedekking ( Universal SA ) op met Icopal SA Primer behandelde opstanden



### Plaatsing :

steeds kimfixatie toepassen bij de randen of een rij tegels ( min. 500x500x60mm ) leggen op tegel dragers

## **ICOPAL UNIVERSAL membranen**

art.nr.	artikel	breedte	lengte	m <sup>2</sup> /rol	€ / m <sup>2</sup>
45201	Icopal Universal	1.00 m	10.00 m	10.00	17,70
45202	Icopal Universal WS ( wortelwerend )	1.00 m	7.50 m	7.50	18,20
45203	Icopal Universal SA ( zelfklevend )	1.00 m	7.50 m	7.50	18,20

## **ICOPAL UNIVERSAL lijmen en toebehoren**

art.nr.	artikel	€ / eenheid
45213	Icopal bond koudlijm : bus van 20 l	106,00 € / bus
45214	Icopal Contact Glue : bus van 4 kg	55,00 / bus
45212	Icopal SA Primer : bus van 4,5 l	59,00 € / bus
45215	Icopal SA Primer : spuitbus van 750 ml	op aanvraag



Icopal Universal steeds rechttop stapelen.

Langsnaden en dwarsnaden worden met hete lucht gelast !

Icopal Universal wordt reeds meer dan 25 jaar succesvol toegepast in woning- en industriebouw.

Breeksterkte in lengterichting 1100 N/5cm en in breedterichting 1000 N/5cm.

Artikels in **VET** gedrukt : in principe uit voorraad leverbaar