

Productgroep 63 C - ROCKWOOL rotswol platdakisolatie

Rockwool Rhinoxx

Drukvraste dakisolatieplaat met geïntegreerde harde toplaag - Dual Density en voorzien van een glasvlies van 300 g/m². Ponsweerstand min. 210 kPa.

λ-d waarde = 0,040 W/mK en druksterkte bij 10 % vervorming 60 kPa. Drukvrastheidsklasse UEAtc-C. Voor met de vlam gelaste, koudverkleefde, mechanisch bevestigde of losliggende systemen met ballast.

Afmetingen : 1000*600 mm en 2000*600 mm. Verpakking : losse platen op rotswolstroken.

dikte	R-d waarde	€ / m ²	verpakking 2000*600 mm	verpakking 1000*600 mm
60 mm	1.50	32,59	48.00 m ²	24.00 m ²
80 mm	2.00	42,29	36.00 m ²	18.00 m ²
100 mm	2.50	51,27	28.80 m ²	14.40 m ²
120 mm	3.00	60,07	24.00 m ²	12.00 m ²
140 mm	3.50	69,19	21.60 m ²	9.60 m ²
160 mm	4.00	79,12	19.20 m ²	9.60 m ²



Andere diktes : 50 – 70 – 90 – 110 – 130 – 150 mm

Rockwool Rhinoxx D

Zeer drukvraste rotswol dakisolatieplaat met extra hoge druksterkte, en voorzien van een glasvlies van 300 g/m². Ponsweerstand min. 230 kPa. Uitermate geschikt voor dakterrassen en onder installatiesokkels op het dak. λ-d waarde = 0.043 W/mK en druksterkte bij 10 % vervorming 90 kPa. Drukvrastheidsklasse UEAtc-D.

Voor met de vlam gelaste, koudverkleefde, mechanisch bevestigde of losliggende systemen met ballast.

Afmetingen : 1000*600 mm en 2000*600 mm. Verpakking : losse platen op rotswolstroken.

dikte	R-d waarde	€ / m ²	verpakking 2000*600 mm	verpakking 1000*600 mm
80 mm	1.85	49,05	36.00 m ²	18.00 m ²
100 mm	2.30	59,81	28.80 m ²	14.40 m ²
120 mm	2.75	70,60	24.00 m ²	12.00 m ²
140 mm	3.25	81,36	21.60 m ²	9.60 m ²



Andere diktes : 90 – 110 – 130 mm

Rockwool Tauroxx

Drukvraste rotswol dakisolatieplaat met harde toplaag (Dual Density). Ponsweerstand min. 100 kPa.

λ-d waarde = 0.040 W/mK en druksterkte bij 10 % vervorming 50 kPa. Drukvrastheidsklasse UEAtc-C. Toepassing : met meerlaagse dakafdichtingssystemen volgekleefd met warme bitumen, mechanisch bevestigde dakdichting en losliggende systemen met ballast.

Afmetingen : 1000*600 mm en 2000*600 mm. Verpakking : losse platen op rotswolstroken.

dikte	R-d waarde	€ / m ²	verpakking 2000*600 mm	verpakking 1000*600 mm
50 mm	1.25	23,65	57.60 m ²	28.80 m ²
60 mm	1.50	28,11	48.00 m ²	24.00 m ²
80 mm	2.00	37,09	36.00 m ²	18.00 m ²
100 mm	2.50	44,18	28.80 m ²	14.40 m ²
120 mm	3.00	52,47	24.00 m ²	12.00 m ²
140 mm	3.50	60,55	21.60 m ²	9.60 m ²
160 mm	4.00	68,52	19.20 m ²	9.60 m ²



Andere diktes : 70 – 90 – 110 – 130 – 150 – 170 – 180 mm, minimale afname in overleg.