

Productgroep 63 C - ROCKWOOL rotswol platdakisolatie

Rockwool Rhinoxx

Drukvaste dakisolatieplaat met geïntegreerde harde toplaag - Dual Density en voorzien van een glasvlies van 300 g/m². Ponsweerstand min. 210 kPa.

λ -d waarde = 0,040 W/mK en druksterkte bij 10 % vervorming 60 kPa. Drukvastheidsklasse UEAtc-C. Voor met de vlam gelaste, koudverkleefde, mechanisch bevestigde of losliggende systemen met ballast.

Afmetingen : 1000*600 mm en 2000*600 mm. Verpakking : losse platen op rotswolstroken.

dikte	R-d waarde	€ / m ²	verpakking 2000*600 mm	verpakking 1000*600 mm	
60 mm	1.50	38,25	48.00 m ²	24.00 m ²	
80 mm	2.00	49,64	36.00 m ²	18.00 m ²	
100 mm	2.50	60,18	28.80 m ²	14.40 m ²	
120 mm	3.00	70,50	24.00 m ²	12.00 m ²	
140 mm	3.50	81,21	21.60 m ²	9.60 m ²	
160 mm	4.00	92,87	19.20 m ²	9.60 m ²	

Andere diktes : 50 – 70 – 90 – 110 – 130 – 150 mm

Rockwool Rhinoxx D

Zeer drukkoste rotswol dakisolatieplaat met extra hoge druksterkte, en voorzien van een glasvlies van 300 g/m². Ponsweerstand min. 230 kPa. Uitermate geschikt voor dakterrassen en onder installatiesokkels op het dak. λ -d waarde = 0.043 W/mK en druksterkte bij 10 % vervorming 90 kPa. Drukvastheidsklasse UEAtc-D.

Voor met de vlam gelaste, koudverkleefde, mechanisch bevestigde of losliggende systemen met ballast.

Afmetingen : 1000*600 mm en 2000*600 mm. Verpakking : losse platen op rotswolstroken.

dikte	R-d waarde	€ / m ²	verpakking 2000*600 mm	verpakking 1000*600 mm	
80 mm	1.85	57,58	36.00 m ²	18.00 m ²	
100 mm	2.30	70,20	28.80 m ²	14.40 m ²	
120 mm	2.75	82,87	24.00 m ²	12.00 m ²	
140 mm	3.25	95,50	21.60 m ²	9.60 m ²	

Andere diktes : 90 – 110 – 130 mm

Rockwool Tauroxx

Drukvaste rotswol dakisolatieplaat met harde toplaag (Dual Density). Ponsweerstand min. 100 kPa.

λ -d waarde = 0.040 W/mK en druksterkte bij 10 % vervorming 50 kPa. Drukvastheidsklasse UEAtc-C.

Toepassing : met meerlaagse dakafdichtingssystemen volgekleefd met warme bitumen, mechanisch bevestigde dakdichting en losliggende systemen met ballast.

Afmetingen : 1000*600 mm en 2000*600 mm. Verpakking : losse platen op rotswolstroken.

dikte	R-d waarde	€ / m ²	verpakking 2000*600 mm	verpakking 1000*600 mm	
50 mm	1.25	27,77	57.60 m ²	28.80 m ²	
60 mm	1.50	33,00	48.00 m ²	24.00 m ²	
80 mm	2.00	43,54	36.00 m ²	18.00 m ²	
100 mm	2.50	51,85	28.80 m ²	14.40 m ²	
120 mm	3.00	61,59	24.00 m ²	12.00 m ²	
140 mm	3.50	71,07	21.60 m ²	9.60 m ²	
160 mm	4.00	80,42	19.20 m ²	9.60 m ²	

Andere diktes : 70 – 90 – 110 – 130 – 150 – 170 – 180 mm, minimale afname in overleg.