


**Productgroep 65 B – Unilin UTherm bouw- en dakisolatie**

**UTHERM Wall L**

Utherm Wall L is een PIR isolatieplaat bekleed aan beide zijden met een meerlaags gasdicht laminaat. Brandreactieklasse F en drukweerstand bij 10 % vervorming  $\geq 150$  kPa.

**Gedeclareerde lambda waarde : 0,022 W/mK**

art.nr.	dikte	afmetingen	R-d waarde	m <sup>2</sup> / pak	€ / m <sup>2</sup>
65314	40 mm	1200*600 mm	1.80	8.64	16,26
65315	50 mm	1200*600 mm	2.25	7.20	18,72
<b>65316</b>	<b>60 mm</b>	<b>1200*600 mm</b>	<b>2.70</b>	<b>5.76</b>	<b>21,04</b>
<b>65317</b>	<b>70 mm</b>	<b>1200*600 mm</b>	<b>3.15</b>	<b>5.04</b>	<b>24,23</b>
<b>65318</b>	<b>80 mm</b>	<b>1200*600 mm</b>	<b>3.60</b>	<b>4.32</b>	<b>26,47</b>
65319	90 mm	1200*600 mm	4.05	3.60	29,49
<b>65320</b>	<b>100 mm</b>	<b>1200*600 mm</b>	<b>4.50</b>	<b>3.60</b>	<b>32,76</b>
<b>65322</b>	<b>120 mm</b>	<b>1200*600 mm</b>	<b>5.45</b>	<b>2.88</b>	<b>38,61</b>
<b>65324</b>	<b>140 mm</b>	<b>1200*600 mm</b>	<b>6.35</b>	<b>2.16</b>	<b>44,60</b>
<b>65326</b>	<b>160 mm</b>	<b>1200*600 mm</b>	<b>7.25</b>	<b>2.16</b>	<b>49,98</b>




**UTHERM Wall L Flex ( + 25 mm glaswol )**

Utherm Wall L Flex is een PIR isolatieplaat bekleed aan beide zijden met een meerlaags gasdicht laminaat. Utherm Wall L Flex is aan één zijde voorzien van een minerale wollaag van 25 mm tegen convectie. Brandreactieklasse F en drukweerstand PIR bij 10 % vervorming  $\geq 150$  kPa.

**Gedeclareerde lambda waarde : 0,022 W/mK ( pir ) en 0,037 W/mK ( minerale wol )**

art.nr.	dikte	afmetingen	R-d waarde	m <sup>2</sup> / pak	€ / m <sup>2</sup>
653181	80+25 mm	1200*600 mm	4.30	3.60	33,55
653191	90+25 mm	1200*600 mm	4.75	2.88	36,59
653201	100+25 mm	1200*600 mm	5.20	2.88	39,87
653221	120+25 mm	1200*600 mm	6.10	2.16	45,70




**UTHERM Premium Wall LE**

Utherm Premium Wall LE is een PREMIUM PIR isolatieplaat, bekleed aan beide zijden met een meerlaags gasdicht laminaat.

**Brandreactieklasse E** en drukweerstand bij 10 % vervorming  $\geq 150$  kPa.

**Gedeclareerde lambda waarde : 0,020 W/mK**

art.nr.	dikte	afmetingen	R-d waarde	m <sup>2</sup> / pak	€ / m <sup>2</sup>
653184	84 mm	1200*600 mm	4.20	4.32	36,15
653194	95 mm	1200*600 mm	4.75	3.60	40,55
653214	117 mm	1200*600 mm	5.85	2.88	48,95



**Productgroep 65 B – Unilin UTherm bouw- en dakisolatie**


**UTHERM Wall A**

Utherm Wall A is een PIR isolatieplaat bekleed aan beide zijden met een gasdichte zuivere aluminiumbekleding van ca. 50 micron.

**Brandreactieklasse D-s2-d0 volgens EN 13501-1** en drukweerstand bij 10 % vervorming  $\geq 150$  kPa.

**Gedeclareerde lambda waarde : 0,022 W/mK**

art.nr.	dikte	afmetingen	R-d waarde	m <sup>2</sup> / pak	€ / m <sup>2</sup>
653182	80 mm	1200*600 mm	3.60	4.32	32,86
653202	100 mm	1200*600 mm	4.50	3.60	39,15
653222	120 mm	1200*600 mm	5.45	2.88	45,00
653242	140 mm	1200*600 mm	6.35	2.16	50,99



**UTHERM Floor LE**


Utherm Floor LE is een PIR isolatieplaat bekleed aan beide zijden met een meerlaags gasdicht laminaat voorzien van een rasterprint. Met rechte kanten aan de 4 zijden.

Brandreactieklasse E en drukweerstand bij 10 % vervorming  $\geq 150$  kPa.

Utherm Floor LE is ook toepasbaar in combinatie met vloerverwarming.

**Gedeclareerde lambda waarde : 0,022 W/mK**

art.nr.	dikte	afmetingen	R-d waarde	m <sup>2</sup> / pak	€ / m <sup>2</sup>
65302	20 mm	1200*600 mm	0.90	17.28	10,30
65303	30 mm	1200*600 mm	1.35	11.52	12,26
65304	40 mm	1200*600 mm	1.80	8.64	14,60
65305	50 mm	1200*600 mm	2.25	7.20	16,81
65306	60 mm	1200*600 mm	2.70	5.76	19,65
65308	80 mm	1200*600 mm	3.60	4.32	24,74
65310	100 mm	1200*600 mm	4.50	3.60	30,63
653	120 mm	1200*600 mm	5.40	2.88	36,06



**Productgroep 65 B – UNILIN UThERM bouw- en dakisolatie**

**UTHERM Sarking K**


Utherm Sarking K is een PIR isolatieplaat bekleed aan beide zijden met een meerlaags gasdicht laminaat met rasterprint en bruine kleur om verblindings-effect bij plaatsing te voorkomen. Met tand- en groef randafwerking aan de 4 zijden.

Bovenop de isolatieplaten dient U een waterdichte en dampopen onderdakfolie te plaatsen.

Brandreactieklasse F en drukweerstand bij 10 % vervorming  $\geq 150$  kPa.

**Gedeclareerde lambda waarde : 0,022W/mK**

art.nr.	dikte	afmetingen	R-d waarde	m <sup>2</sup> / pak	€ / m <sup>2</sup>
65332	80 mm	2400*1200 mm	3.60	11.52	29,11
<b>65334</b>	<b>100 mm</b>	<b>2400*1200 mm</b>	<b>4.50</b>	<b>8.64</b>	<b>36,06</b>
<b>65335</b>	<b>120 mm</b>	<b>2400*1200 mm</b>	<b>5.45</b>	<b>8.64</b>	<b>42,46</b>
65336	140 mm	2400*1200 mm	6.35	8.64	49,06
65337	160 mm	2400*1200 mm	7.25	5.76	54,98



Utherm Sarking K dikte 80mm en 160 mm : uitsluitend op bestelling en minimum 500 m<sup>2</sup>


**UTHERM Sarking L Plus**

Utherm Sarking L Plus is een PIR isolatieplaat Euroklasse E bekleed aan beide zijden met een meerlaags gasdicht laminaat, aan de buitenzijde voorzien met een op de plaat verkleefde waterkerende dampopen onderdakfolie met overlap.

Brandreactieklasse F en drukweerstand bij 10 % vervorming  $\geq 150$  kPa.

**Gedeclareerde lambda waarde : 0,022 W/mK**

art.nr.	dikte	afmetingen	R-d waarde	m <sup>2</sup> / pak	€ / m <sup>2</sup>
<b>653341</b>	<b>100 mm</b>	<b>2400*1200 mm</b>	<b>4.50</b>	<b>8.64</b>	<b>44,27</b>
<b>653351</b>	<b>120 mm</b>	<b>2400*1200 mm</b>	<b>5.45</b>	<b>8.64</b>	<b>50,69</b>
653361	140 mm	2400*1200 mm	6.35	8.64	57,29
653371	160 mm	2400*1200 mm	7.25	5.76	63,23





**Productgroep 65 B – UNILIN UThERM bouw- en dakisolatie****UThERM Roof**

Utherm Roof B is een PUR isolatieplaat bekleed aan beide zijden met een gasopen gebitumineerd glasvlies. Brandreactieklasse F en drukweerstand bij 10 % vervorming  $\geq 150$  kPa.

Utherm Roof L is een PIR isolatieplaat bekleed aan beide zijden met een meerlaags gasdicht laminaat. Brandreactieklasse F en drukweerstand bij 10 % vervorming  $\geq 150$  kPa voor dikte tem 50 mm,  $\geq 175$  kPa voor dikte 60 tem 80 mm en  $\geq 200$  kPa voor dikte  $\geq 90$  mm.

**Gedeclareerde lambda waarde : 0,022W/mK**

art.nr.	dikte	afmetingen	R-d waarde	m <sup>2</sup> / pak	€ / m <sup>2</sup>	Utherm Roof B
65343	30 mm	1200*600 mm	1.10	11.52	20,00	
65344	40 mm	1200*600 mm	1.45	8.64	22,40	
65345	50 mm	1200*600 mm	1.85	7.20	25,00	
65346	60 mm	1200*600 mm	2.20	5.76	29,90	
65348	80 mm	1200*600 mm	3.10	4.32	36,95	
65350	100 mm	1200*600 mm	3.80	3.60	44,90	
653502	120 mm	1200*600 mm	4.80	2.88	55,25	

art.nr.	dikte	afmetingen	R-d waarde	m <sup>2</sup> / pak	€ / m <sup>2</sup>	Utherm Roof L
65353	30 mm	1200*600 mm	1.35	11.52	14,15	
65354	40 mm	1200*600 mm	1.80	8.64	16.80	
65355	50 mm	1200*600 mm	2.25	7.20	19,50	
<b>65356</b>	<b>60 mm</b>	<b>1200*600 mm</b>	<b>2.70</b>	<b>5.76</b>	<b>21,67</b>	
65357	70 mm	1200*600 mm	3.15	5.04	24,95	
<b>65358</b>	<b>80 mm</b>	<b>1200*600 mm</b>	<b>3.60</b>	<b>4.32</b>	<b>27,25</b>	
65359	90 mm	1200*600 mm	4.05	3.60	30,39	
<b>65360</b>	<b>100 mm</b>	<b>1200*600 mm</b>	<b>4.50</b>	<b>3.60</b>	<b>33,74</b>	
65361	110 mm	1200*600 mm	5.00	2.88	36,79	
<b>65362</b>	<b>120 mm</b>	<b>1200*600 mm</b>	<b>5.45</b>	<b>2.88</b>	<b>39,74</b>	
65364	140 mm	1200*600 mm	6.35	2.16	47,75	
65366	160 mm	1200*600 mm	7.25	2.16	54,75	
65368	180 mm	1200*600 mm	8.15	1.44	57,94	
65370	200 mm	1200*600 mm	9.05	1.44	64,34	


Utherm Roof L dikte 60 tem 100 mm en 120 tem 160 mm ook verkrijgbaar in afmetingen 2400x1200 mm.

**Productgroep 65 B – UNILIN UThERM bouw- en dakisolatie**

**UThERM Roof BM**

Utherm Roof BM is een PIR isolatieplaat bekleed aan één zijde met een gasopen gebitumineerd glasvlies en aan de andere zijde met een gasopen gemineraliseerd glasvlies.

Brandreactieklasse F en drukweerstand bij 10 %  $\geq$  150 kPa. Dit is een universeel toepasbare isolatieplaat : afhankelijk van de dakdichting die U gebruikt, wordt de éne of de andere zijde bovenaan geplaatst.

art.nr.	dikte	afmetingen	R-d waarde	m <sup>2</sup> / pak	€ / m <sup>2</sup>	Utherm Roof BM
653006	60 mm	1200*600 mm	2.20	5.76	26,44	
653008	80 mm	1200*600 mm	3.05	4.32	38,52	
653010	100 mm	1200*600 mm	3.80	3.60	41,58	
653012	120 mm	1200*600 mm	4.80	2.88	47,30	

**Andere UThERM producten**

**Utherm Sarking A**

Sarking isolatieplaat **brandreactieklasse D** bekleed aan beide zijden met een gasdichte zuiver aluminiumbekleding van ca. 50 micron. Verkrijgbaar vanaf 500 m<sup>2</sup>.

**Utherm Roof B tapered** afmeting 1200x1200 mm

PIR afschotisolatieplaat bekleed aan beide zijden met een gasopen gebitumineerd glasvlies.

Brandreactieklasse F en drukweerstand bij 10 %  $\geq$  150 kPa.

2 uitvoeringen : met afschot van 10 mm over 1200 mm en met afschot 20 mm over 1200 mm

**Utherm Roof L tapered** afmeting 1200x1200 mm en gedeclareerde lambda waarde : 0,022 W/mK

PIR afschotisolatieplaat bekleed aan beide zijden met een meerlaags gasdicht laminaat.

4 uitvoeringen : met afschot van 10 mm over 1200 mm, met afschot 15 mm over 1200 mm, met afschot van 20 mm over 1200 mm en met afschot 25 mm over 1200 mm.

**Utherm Roof LE**

PIR platdakisolatieplaat, bekleed aan beide zijden met een meerlaags gasdicht laminaat.

**Brandreactieklasse E** en drukweerstand bij 10 % vervorming  $\geq$  150 kPa.

Gedeclareerde lambda waarde : 0,022 W/mK.

**Utherm Roof LE LS**

PIR platdakisolatieplaat, bekleed aan beide zijden met een meerlaags gasdicht laminaat, standaard voorzien van trapspinning rondom

**Brandreactieklasse E** en drukweerstand bij 10 % vervorming  $\geq$  150 kPa.





Gedeclareerde lambda waarde : 0,022 W/mK.

**Productgroep 65 B – UNILIN UThERM bouw- en dakisolatie**

**UThERM ATTIC isolatieplaten voor na-isolatie van zolders**

Utherm Attic isolatieplaten zijn uiterst geschikt voor het na-isoleren van zolders : voor isolatie van hellende daken van binnenuit, en voor isolatie van zoldervloeren. Het formaat is bovendien bijzonder handig : ca. 1200 x 600 mm. De isolatieplaat is rondom voorzien van tand-en-groef.

Er is de keuze uit 4 standaardbeplatingen :

<p><b>Utherm Attic L GYP</b> met gipskartonplaat van 12,5 mm</p> 	<p><b>Utherm Attic L GFB</b> met gipsvezelplaat van 10 mm</p> 	<p><b>Utherm Attic L OSB</b> met OSB vezelplaat van 12 mm</p> 	<p><b>Utherm Attic L CB</b> met spaanplaat van 8 mm</p> 
--	---	--	---

art.nr.	totale dikte	isolatie dikte	beplating	afmetingen	R-d waarde	€/ m <sup>2</sup>
653980	92,5 mm	80 mm	Attic L GYP gipskartonplaat 12,5 mm	1200*613 mm	3.70	57,67
6539100	112,5 mm	100 mm		1200*613 mm	4.60	63,96
6539120	132,5 mm	120 mm		1200*613 mm	5.50	69,80
6539140	152,5 mm	140 mm		1200*613 mm	6.40	75,80
653962	70 mm	60 mm	Attic L GFB gipsvezelplaat 10 mm	1200*600 mm	2.75	55,08
653982	90 mm	80 mm		1200*600 mm	3.65	60,50
6539102	110 mm	100 mm		1200*600 mm	4.55	66,80
6539122	130 mm	120 mm		1200*600 mm	5.45	72,64
6539142	150 mm	140 mm		1200*600 mm	6.35	78,63
653963	72 mm	60 mm	Attic L OSB OSB plaat 12 mm	1200*613 mm	2.80	47,98
653983	92 mm	80 mm		1200*613 mm	3.70	53,41
6539103	112 mm	100 mm		1200*613 mm	4.60	59,72
6539123	132 mm	120 mm		1200*613 mm	5.50	65,55
6539143	152 mm	140 mm		1200*613 mm	6.45	71,55
653961	68 mm	60 mm	Attic L CB spaانplaat 8 mm	1200*613 mm	2.75	43,73
653981	88 mm	80 mm		1200*613 mm	3.65	49,14
6539101	108 mm	100 mm		1200*613 mm	4.60	55,46
6539121	128 mm	120 mm		1200*613 mm	5.50	61,30
6539141	148 mm	140 mm		1200*613 mm	6.40	67,29



Bij bestellingen < 50 m<sup>2</sup> : extra transportkosten 90 € netto.  
 Artikels in **VET** gedrukt : in principe uit voorraad leverbaar