

Productgroep 65 C - LINITHERM bouw- en dakisolatie tot uitputting van onze voorraad !

LINITHERM Pal Uni t+g (PIR) : universele PIR isolatie



Linitherm Pal Uni t+g is een universele PIR plaat met aan beide zijden een zuivere alu-cachering (50 my).
Deze platen zijn voorzien van een tand- en groefkliksysteem aan de 4 zijden.

Toepassingsgebieden : spouwmuurisolatie, isoleren van de binnenzijde van een hellend dak, vloerisolatie,

...

Gedeclareerde lambda-waarde : 0,022.




art.nr.	dikte	afmetingen	R-d waarde	m ² / pak	€ / m ²
65406	60 mm	1200*600 mm	2.70	5.76	
65408	80 mm	1200*600 mm	3.60	4.32	13,50
65410	100 mm	1200*600 mm	4.50	3.60	
65412	120 mm	1200*600 mm	5.45	2.88	18,80
65414	140 mm	1200*600 mm	6.35	2.16	
65416	160 mm	1200*600 mm	7.25	2.16	

Andere diktes :prijs en leveringstermijn op aanvraag !

Andere LINITHERM producten

Naast de Linitherm Pal Uni t+g die wij op voorraad houden, maakt Linzmeier ondermeer nog volgende producten :

	<p>Linitherm PGV PIR platdakisolatie, beide zijden bekleed met een mineraal glasvlies. Voor gekleefde dakdichtingen (epdm, zelfklevende bitumenbanen, ...)</p>
	<p>Linitherm Pal 2U PIR Sarking isolatieplaat, beide zijden met een zuivere aluminium cachering en met opgekleefde onderdakfolie. Afmetingen 2440x1200 mm. Lambda-waarde = 0,022.</p>
	<p>Linitherm Pal FD PIR Sarking isolatieplaat, beide zijden met een zuivere aluminium cachering. Afmetingen 2440x1200 mm. Lambda-waarde = 0,022.</p>

Prijs en leveringstermijn op aanvraag !