


**Productgroep 38 B Pergotop en Pergotop-soft sandwichpanelen****Pergotop standaard en akoestiek – Pergotop-Soft akoestiek sandwichpanelen**

Deze sandwichpanelen zijn vervaardigd uit geëxtrudeerd polystyreenschuim, verlijmd tussen 2 voorgelakte aluminiumplaten.

Pergotop® Akoestiek heeft een extra geluidsabsorberende laag.

Pergotop-Soft® heeft een geluidsabsorberende SOFT-laag aan de buitenzijde, waardoor de contactgeluiden door regen of hagel extra gedempt worden.

De binnenzijde is steeds in anti-kras wit.

Deze sandwichpanelen worden gebruikt voor toepassingen in onder meer de verandabouw en aluminiumconstructies en worden op een zelfde manier geïnstalleerd als de lichtdoorlatende kanaalplaten.

**Pergo(-Soft) panelen zijn enkel geschikt voor montage met Skylux schroefbare clipsen.**

TYPE	PERGOTOP							PERGOTOP-SOFT
	STANDAARD			AKOESTIEK				AKOESTIEK
PLAATDIKTE (mm)	16 mm	16 mm	32 mm	32 mm		57 mm		32 mm
GEWICHT (kg/m <sup>2</sup> )	5,30	4,85	5,35	5,75		6,50		5,75
ISOLATIE-WAARDE (W/m <sup>2</sup> K)	2,40	2,07	0,96	0,96		0,48		0,80
KLEUR	grijs/grijs	wit/wit*	wit/wit*	wit/wit* ardoise/wit*	tuile/wit*	wit/wit* ardoise/wit*	tuile/wit*	wit uv/wit* ardoise uv/wit* bruin uv/wit*
OPPERVLAKTE	2 x alu	2 x alu	2 x alu	2 x alu	2 x alu	2 x alu	2 x alu	1 x soft 1 x alu
PRIJS /m <sup>2</sup>	€ 141,30	€ 97,36	€ 107,45	€ 125,73	€ 125,73	€ 148,49	€ 140,09	€ 159,28
BREEDTE mm →	1200	1200	1230	1230	1230	1230	1230	1230
↓ LENGTE mm								
2500	●	●	●	●	○	○		○
3000		●	●	●	●	●		●
3250	●							
3500		●	●	●	●	●		●
4000	●	●	●	●	●	●		●
4500	●	●	●	●	●	●	○	●
5000	●	●	●	●	○			●
6000		●		●		●		●
7000		●		●	●	○	○	
#/pallet	50	30	20	20	20	20	20	20

tolerantie op dikte ± 1,5 mm

alu = gelakt aluminium / soft = geluidsdempende softlaag

○ : tot uitputting voorraad

\* Pergotop & Pergotop-soft binnenzijde in anti-kras wit

verzagen op maat: zie pag. 3

Steeds verkrijgbaar op bestelling.