

Productgroep 41 D FAKRO zolder- en molenaarstrappen

Houten zoldertrappen voorzien van een geïsoleerd luik. Treden met slipvaste ingefreesde groeven.

LWS Smart kasthoogte 14 cm	LWK Komfort kasthoogte 14 cm	LWL Extra kasthoogte 14 cm	LTK Energy kasthoogte 18 cm	LWF 60 Brandwerend
				
Standaard geïsoleerde zoldertrap bekleed met beige hardboard.	Geïsoleerde zoldertrap bekleed met witte hardboard. Met rode metalen handgreep en antislipvoetjes.	De 2 handgrepen en het speciale mechanisme met gasdrukveer zorgen voor meer gebruikscomfort en veiligheid. U = 0,74 W/m²K	Met sterk geïsoleerd wit luik (isolatiedikte 6 cm). Hoogste klasse van luchtdichtheid (klasse 4). U = 0,68 W/m²K	Met een brandwerend luik. Isolatiedikte 79 mm Kasthoogte 225 mm

Volledig leveringsprogramma en prijzen op www.fakro.be

Plafondopening	LWS Smart	LWK Komfort	LWL Extra	LTK Energy	LWF 60
60 x 120 cm	223,90	241,20	351,00	351,20	567,30
60 x 130 cm		249,20	417,70 *	421,00 *	
60 x 140 cm		290,70 *			
70 x 100 cm		273,40		403,00	628,10
70 x 111 cm		243,30			
70 x 120 cm	226,10	245,50	355,30	360,20	569,60
70 x 130 cm		264,80	383,30	371,50	578,60
70 x 140 cm		286,40	417,70	389,50	580,80
80 x 120 cm		297,10		427,70	

* plafondhoogte 305 cm

Fakro zoldertrappen : dankzij de innovatieve constructie kan het luik tijdens de montage worden losgemaakt waardoor de trap snel en eenvoudig door één persoon kan worden geplaatst!



Andere types Fakro zoldertrappen : met houten ladder, met metalen ladder, met metalen schaartrap, ...

Aanverwante Fakro producten : knieschotdeuren en molenaarstrappen

Artikels in **VET** gedrukt : in principe uit voorraad leverbaar