

Productgroep 41 D FAKRO zolder- en molenaarstrappen

Houten zoldertrappen voorzien van een geïsoleerd luik. Treden met slipvaste ingefreesde groeven.

LWT Super Thermo kasthoogte 22 cm	LWK Komfort kasthoogte 14 cm	LWL Extra kasthoogte 14 cm	LTK Energy kasthoogte 18 cm	LWF 60 Brandwerend
				
Nieuwe generatie Greenstep Met EFC®-certificaat en luchtdichtheidsklasse 4. U-waarde = 0,48 W/m²K	Geïsoleerde zoldertrap bekleed met witte hardboard. Met rode metalen handgreep en antislipvoetjes. U-waarde = 1,10 W/m²K	De 2 handgrepen en het speciale mechanisme met gasdrukveer zorgen voor meer gebruikscomfort en veiligheid. U-waarde = 0,74 W/m²K	Met sterk geïsoleerd wit luik (isolatiedikte 6 cm). Hoogste klasse van luchtdichtheid (klasse 4). U-waarde = 0,68 W/m²K	Met een brandwerend luik. Isolatiedikte 79 mm Kasthoogte 225 mm

Volledig leveringsprogramma en prijzen op www.fakro.be

Plafondopening	LWT Super Thermo	LWK Komfort	LWL Extra	LTK Energy	LWF 60
60 x 120 cm	473,70	249,80	363,90	364,70	589,80
60 x 130 cm	536,10 *	260,50		436,70 *	
60 x 140 cm		301,40 *			
70 x 100 cm	525,40	284,20		418,70	652,90
70 x 111 cm		251,90			
70 x 120 cm	484,50	254,10	368,20	373,70	592,10
70 x 130 cm	497,40	275,60		385,00	605,60
70 x 140 cm	510,30	297,10	434,90	405,20	607,90
80 x 120 cm	542,60	307,90		443,50	

* plafondhoogte 305 cm




Andere types Fakro zoldertrappen : met houten ladder, met metalen ladder, met metalen schaartrap, ...

Aanverwante Fakro producten : knieschotdeuren en molenaarstrappen

Artikels in **VET** gedrukt : in principe uit voorraad leverbaar