

**Productgroep 05 B – DELTA-THENE kelderafdichting**

DELTA®-THENE is een combinatie van een kruislaminaat zelfklevende HDPE-folie en een kleef-en afdichtingslaag uit bitumenaoutchouc. Ze is geschikt voor het afdichten van spouwmuren volgens EN 14967. DELTA®-THENE biedt bijzondere voordelen, vooral bij spouwmuren: de verlijming over het volledige oppervlak voorkomt dat de folie wegglijdt. Zowel de aansluiting op de binnenmuur als het afdichten van de vloerplaat is snel en eenvoudig uit te voeren. De folie hoeft geen uithardingstijd. Ze is onmiddellijk water- en rendicht.

Binnen-en buitenhoeken kunnen op een eenvoudige wijze gerealiseerd worden. Overlappen in de hoeken kennen een zeer goede hechting (bitumenaoutchouc de HDPE-folie). DELTA®-THENE is zeer flexibel en elastisch om hoeken netjes af te werken. De aanharding kan direct uitgevoerd worden. Eveneens kan men direct na het plaatsen verder gaan met de metselwerken.

**Delta-Thene en toebehoren**

**Delta-Thene** is een koudklevende horizontale en verticale waterafdichting tegen zakwater

**Delta-Thene Band T 300** is een koudklevende afdichting voor details van Delta-Thene

**Delta-Thene Primer** is de grondlaag voor Delta-Thene ( bij T > 10° C )

**Delta-Thene Primer COLD** is de sneldrogende grondlaag voor Delta-Thene ( bij T < 10 ° C )



art.nr.	artikel	breedte	lengte	m <sup>2</sup> / rol	€ / m <sup>2</sup>
05101	Delta-Thene	1000 mm	20 m	20.00	11,80
05106	Delta-Thene-Band T 300	300 mm	10 m	3.00	17,00
05107	Delta-Thene Primer - bus 10 kg				60,00 € / bus
05108	Delta-Thene Primer COLD – bus 10 kg				132,00 € / bus

DELTA®-THENE als L-vormige vochtbarrière



DELTA®-THENE als kelderafdichting

