

Productgroep 39 SKYMAX® CE (Rook- en Warmte Afvoer) koepel

De **Skymax® CE Rook-en Warmte Afvoerkoepel** voldoet aan de EN 12101-2 en aan de bijkomende voorwaarden van de NBN S21.208-3 normen. **Iedere rookkoepel in een trappenhall moet aan deze voorwaarden voldoen.**

Deze RWA-koepels spelen een essentiële rol bij brand : ze kunnen automatisch opengaan waardoor rookvrije zones ontstaan zodat een vlotte evacuatie mogelijk is, en de brand zich trager verspreidt.

Het **voorgemonteerde SKYMAX® CE-concept** bestaat uit :

Een driewandige Skylux lichtkoepel, een PVC-raam type ST, een schuine isolerende PVC-opstand hoogte 30 cm waarin het opengaand systeem is verwerkt, en een Skycom CE Skymax bedieningscentrale met een externe prioritaire schakelaar.



De SKYMAX CE bestaat in 8 afmetingen :

De koepel bestaat uit 3 wanden ACrylaat (AC) of met een buitenschaal in praktisch onbreekbaar en inbraakveilig PolyCarbonaat (PC).

Andere uitvoeringen met bvb. een dubbelwandige koepel, een Heatstop PolyCarbonaat koepel,... zijn eveneens mogelijk.

Totaal-prijzen voor : koepel + raam ST + PVC opstand type 30/20 + opengaand systeem + Skycom CE Skymax centrale 24 V 5 A (art 48479) + prioritaire schakelaar (art 32569)

Dagmaat Koepel	Met driewandige koepel in ACRYLAAT	Met driewandige koepel in POLYCARBONAAT
60 x 90 cm	3534	3650
70 x 100 cm	3621	3721
80 x 130 cm	3843	3996
90 x 120 cm	3851	4101
100 x 100 cm	3744	3903
100 x 130 cm	3947	4152
110 x 110 cm	3878	4049
120 x 120 cm	4026	4255

Opties, supplementair te bestellen :

- . Branddrukknop opbouw grijs (art 25772) 145 € / stuk
- . Rookdetector (art 25775) 162 € / stuk
- . Opbouw drukknop voor ventilatie en daktoegang (art 25773) 116 € / stuk

SKYCOM CE Skymax centrale 24 V 5A :

Deze centrale is enkel geschikt voor de Skymax CE. Is voorzien van een ingebouwde temperatuursdetector (75°).

En wordt altijd gecombineerd met een externe prioritaire schakelaar voor Skycom CE Skymax.



Skymax® CE is ook mogelijk in combinatie met een rechte PVC opstand type 16/00, een rechte PVC opstand type 20/00 EP en een rechte geïsoleerde metalen opstand (type M30).

Artikels in **VET** gedrukt : in principe uit voorraad leverbaar