



**Productgroep 14 A DRAINAGE, KABELBESCHERMING, LDPE drinkwaterleiding en geotextiel****Drainagebuizen**

Polypropyleen drainagebuizen bestemd voor het afwateren of infiltreren van gronden.

De drainagebuizen zijn verkrijgbaar zonder omhulsel, met kokosvezel en met polypropyleen omhulsel.

art.nr.	diameter	lengte	type omhulsel	€/ m	
14050	50 mm	50 m	geen	0,95	
14060	65 mm	50 m	geen	2,10	
14080	80 mm	50 m	geen	2,15	
14100	100 mm	50 m	geen	2,70	
14120	125 mm	50 m	geen	4,30	
14160	160 mm	50 m	geen	6,70	
14051	50 mm	50 m	kokosvezel	3,15	
14061	65 mm	50 m	kokosvezel	4,25	
<b>14081</b>	<b>80 mm</b>	<b>50 m</b>	<b>kokosvezel</b>	<b>3,25</b>	
<b>14101</b>	<b>100 mm</b>	<b>50 m</b>	<b>kokosvezel</b>	<b>4,40</b>	
14121	125 mm	50 m	kokosvezel	9,45	
14161	160 mm	25 m	kokosvezel	12,40	
14052	50 mm	50 m	polypropyleen	2,70	
14062	65 mm	50 m	polypropyleen	4,30	
<b>14082</b>	<b>80 mm</b>	<b>50 m</b>	<b>polypropyleen</b>	<b>3,00</b>	
<b>14102</b>	<b>100 mm</b>	<b>50 m</b>	<b>polypropyleen</b>	<b>3,80</b>	
14122	125 mm	50 m	polypropyleen	10,20	
14162	160 mm	50 m	polypropyleen	13,50	




Hulpstukken op aanvraag : T-stukken en klikmoffen.

Artikels in **VET** gedrukt : in principe uit voorraad leverbaar

Productgroep 14 A DRAINAGE, KABELBESCHERMING, LDPE drinkwaterleiding en geotextiel


**PE-kabelbescherming op rol [met mof en trekdraad !](#)**

art.nr.	diameter	lengte	€ / m
<b>14602</b>	<b>40 mm</b>	<b>50 m</b>	<b>1,00</b>
<b>14612</b>	<b>50 mm</b>	<b>50 m</b>	<b>1,25</b>
<b>14622</b>	<b>63 mm</b>	<b>50 m</b>	<b>1,80</b>
<b>14632</b>	<b>75 mm</b>	<b>50 m</b>	<b>2,05</b>
<b>14642</b>	<b>90 mm</b>	<b>50 m</b>	<b>2,80</b>
<b>14652</b>	<b>110 mm</b>	<b>50 m</b>	<b>3,25</b>
<b>14662</b>	<b>125 mm</b>	<b>50 m</b>	<b>6,10</b>
<b>14672</b>	<b>160 mm</b>	<b>50 m</b>	<b>8,40</b>
14681	200 mm	25 m	




**LDPE-drinkwaterleiding op rol [BSN - normale reeks !](#)**

art.nr.	diameter	lengte	€ / m
14710	3/4 “	50 m	1,80
<b>14711</b>	<b>1 “</b>	<b>25 m *</b>	<b>2,35</b>
		<b>50 m *</b>	<b>2,35</b>
		<b>100 m *</b>	<b>2,35</b>
14712	5/4 “	50 m	3,00
14713	6/4 “	100 m	3,80
14714	2 “	100 m	6,95




**LDPE-drinkwaterleiding op rol [BSR - versterkte reeks !](#)**

art.nr.	diameter	lengte	€ / m
14730	3/4 “	50 m	2,75
<b>14731</b>	<b>1 “</b>	<b>50 m *</b>	<b>3,45</b>
		<b>100 m *</b>	<b>3,45</b>
<b>14732</b>	<b>5/4 “</b>	<b>50 m *</b>	<b>5,15</b>
14733	6/4 “	100 m	6,40
14734	2 “	100 m	10,20



\* Socarex 1 “ normale reeks , 1” versterkte reeks en 5/4 “ versterkte reeks : deze verkopen we ook met afsnijdingen van deze rollen

**Productgroep 14 A DRAINAGE, KABELBESCHERMING, LDPE drinkwaterleiding en geotextiel****BONTEC Niet-geweven gethermofixeerd geotextiel ( kleur WIT )**

Vervaardigd door het vernaalden en thermofixeren van polypropyleen vezels, voornamelijk gebruikt voor lichte scheidings- en filtertoepassingen.

art.nr.	artikel	m <sup>2</sup> / rol	€ / m <sup>2</sup>	
14832	<b>Bontec SNW 14</b> ( ca. 130 g/m <sup>2</sup> ). Treksterkte 11 kN/m, rek bij breuk : 45 %, waterdoorlaatbaarheid : 110 l/m <sup>2</sup> .s	2.0 x 50 = 100	1,16	
14823	<b>Bontec NW 10</b> ( ca. 120 g/m <sup>2</sup> ). Treksterkte 10 kN/m, rek bij breuk : 40 %, waterdoorlaatbaarheid : 106 l/m <sup>2</sup> .s	5.25 x 100 = 525	0,98	
14824	<b>Bontec NW 13</b> ( ca. 160 g/m <sup>2</sup> ). Treksterkte 13 kN/m, rek bij breuk : 45 %, waterdoorlaatbaarheid : 105 l/m <sup>2</sup> .s	5.25 x 100 = 525	1,31	
14825	<b>Bontec NW 16</b> ( ca. 200 g/m <sup>2</sup> ). Treksterkte 16 kN/m, rek bij breuk : 45 %, waterdoorlaatbaarheid : 85 l/m <sup>2</sup> .s	5.25 x 100 = 525	1,64	

**BONTEC Geweven geotextiel ( kleur ZWART )**

Voornamelijk toegepast als scheidingsgeotextiel bij aanleg van wegen, parkings, enz.

art.nr.	artikel	m <sup>2</sup> / rol	€ / m <sup>2</sup>	
14813	<b>Bontec SG 18/18 F</b> ( ca. 82 g/m <sup>2</sup> ). Treksterkte 17,3 kN/m, rek bij breuk : 20 % waterdoorlaatbaarheid : 23 l/m <sup>2</sup> .s	5.25 x 100 = 525	0,78	

**BONAR Anti-worteldoek Phormisol 100-R ( kleur ZWART, met oranje ruitmotief )**

Zwarte geweven anti-worteldoek, met zeer grote graad van UV-bestendigheid en uitstekende treksterkte. De unieke weefselstructuur zorgt voor een optimale onkruidbestendigheid in combinatie met een vlotte waterdoorlaatbaarheid ( 20 l/m<sup>2</sup>.s ).

De fabrikant werkt uitsluitend met zelfgemaakte gethermofixeerde garens, en garandeert maximaal 1% krimp. Deze maximale krimp ligt ver beneden die van andere fabrikanten, met krimp tot 5 % !

art.nr.	m <sup>2</sup> / rol	€ / m <sup>2</sup>	
14802	1.05 x 100 = 105	0,89	
14803	1.67 x 100 = 167	0,89	
14804	2.07 * 100 = 207	0,89	
14805	2.62 x 100 = 262	0,89	
14806	3.35 x 100 = 335	0,89	
14807	4.15 x 100 = 415	0,89	
14808	5.25 x 100 = 525	0,89	

Type Phormisol 137 ( gewicht 137 g/m<sup>2</sup> ) met groen ruitmotief en grotere treksterkte : op aanvraag  
Treksterkte : 21 kN/m Waterdoorlaatbaarheid : 5 l/m<sup>2</sup>.s

Artikels in VET gedrukt : in principe uit voorraad leverbaar