


Productgroep 63 B - ROCKWOOL rotswol spouw-,wand- en vloerisolatie**Rockfit Mono**

Soepele en waterafstotende spouwplaat (+/- 35 kg/m³). $\lambda d = 0,035$ W/mK. Euroclass A1.
Voor gedeeltelijk of volledig gevulde spouwmuren en vliesgevels met gesloten voegen.

art.nr.	dikte	afmetingen	R-d waarde	m ² /pak	€ / m ²
63131	40 mm	1000*800 mm	1.10	9.60	9,52
63132	50 mm	1000*800 mm	1.40	8.00	11,89
63133	60 mm	1000*800 mm	1.70	6.40	14,27
63147	70 mm	1000*800 mm	2.00	6.40	16,61
63148	80 mm	1000*800 mm	2.25	4.80	19,01
63149	90 mm	1000*800 mm	2.55	4.00	21,39
63135	100 mm	1000*800 mm	2.85	4.00	23,74
63136	120 mm	1000*800 mm	3.40	3.20	28,47
63137	140 mm	1000*800 mm	4.00	3.20	33,29
63138	150 mm	1000*800 mm	4.25	2.40	35,67
63139	160 mm	1000*800 mm	4.55	2.40	38,02




Diktes 125 – 130 – 170 – 180 – 190 – 200 – 210 – 220 – 230 – 240 – 250 mm : prijzen en minimale afname op aanvraag.

Rockfit Premium

Extra stevige en waterafstotende spouwplaat met hoge thermische prestatie (+/- 50 kg/m³) en voorzien van een ruitraster. $\lambda d = 0,033$ W/mK. Voor gedeeltelijk of volledig gevulde spouwmuren, vliesgevels met open of gesloten voegen, en voor gemene muren.

art.nr.	dikte	afmetingen	R-d waarde	m ² /pak	€ / m ²
63103	30 mm	1200*600 mm	0.90	10.08	11,30
63104	40 mm	1200*600 mm	1.20	7.20	15,03
63105	50 mm	1000*800 mm	1.50	6.40	18,76
63106	60 mm	1000*800 mm	1.80	4.80	22,55
63108	80 mm	1000*800 mm	2.40	4.80	30,09
63110	100 mm	1000*800 mm	3.00	3.20	37,56
63112	120 mm	1000*800 mm	3.60	3.20	45,07



Diktes 20 – 140 – 150 – 160 – 175 – 180 – 190 - 200 mm : prijzen en minimale afname op aanvraag.

Andere Rockwool platen voor spouwmuren en vliesgevels :

Rockfit Duo met een harde voorzijde (+/- 60 kg/m³) voorzien van een ruitraster en een flexibele achterzijde (+/- 35 kg/m³). Prijzen en minimale afname op aanvraag.

Rockfit Mono silver en Rockfit Premium silver met een gecoate microgeperforeerde aluminium bekleding voor een extra thermische prestatie. Prijzen en minimale afname op aanvraag.

Rockvent Base black, Rockvent Dual, Rockvent Solid, Rockvent Solid black en Rockvent Extra New Waterafstotende isolatieplaten voor geventileerde gevels.


Prijzen op aanvraag, minimale afname 2 paletten en steeds per volle palet.

NIEUW Rockfit Supra uitermate stevige en waterafstotende spouwplaat (ca. 65kg/m³) met $\lambda d = 0,032$ W/mK.. Prijzen en minimale afname op aanvraag.

Productgroep 63 ROCKWOOL rotswol spouw-, wand- en vloerisolatie**Rocksono Base**Lichte en veerkrachtige rotswolplaat (+/- 35 kg/m³). $\lambda d = 0,037$ W/mK.

Voor vulling in metalen/houten binnenwanden of voorzetwanden.

art.nr.	dikte	afmetingen	R-d waarde	m ² /pak	€ / m ²
63361	40 mm	1200*600 mm	1.05	10.80	7,65
63363	50 mm	1200*600 mm	1.35	8.64	9,55
63364	60 mm	1200*600 mm	1.60	7.20	11,47
63365	70 mm	1200*600 mm	1.85	5.76	13,37
63366	75 mm	1200*600 mm	2.00	5.76	14,35
63367	90 mm	1200*600 mm	2.40	4.32	17,20
63368	100 mm	1200*600 mm	2.70	4.32	19,12




Diktes 45 – 120 – 140 – 160 – 170 – 190 – 200 mm : prijzen en minimale afname op aanvraag.


Rocksono Base VarioLichte en veerkrachtige rotswolplaat met speciale flexibele randzone. $\lambda d = 0,037$ W/mK.

Altijd klemmend zonder op maat te snijden. Voor vloeren, houten daken en houtskeletbouw.


art.nr.	dikte	afmetingen	R-d waarde	m ² /pak	€ / m ²
63212	75 mm	1200*380 mm	2.00	5.47	19,07
63213	75 mm	1200*580 mm	2.00	5.57	19,07
63214	90 mm	1200*380 mm	2.40	4.56	22,93
63215	90 mm	1200*580 mm	2.40	4.18	22,93
63210	100 mm	1200*380 mm	2.70	4.56	25,45
63211	100 mm	1200*580 mm	2.70	4.18	25,45
63216	120 mm	1200*380 mm	3.20	3.65	30,53
63217	120 mm	1200*580 mm	3.20	3.48	30,53
63218	140 mm	1200*380 mm	3.75	3.65	35,65
63219	140 mm	1200*580 mm	3.75	2.78	35,65
63220	160 mm	1200*380 mm	4.30	2.74	40,69
63221	160 mm	1200*580 mm	4.30	2.09	40,69


Rockfloor Base (oude benaming Zwevende VloerPlaat 501)Draagkrachtige rotswolplaat (+/- 100 kg/m³) voor steenachtige zwevende vloeren.

art.nr.	dikte	afmetingen	R-d waarde	m ² /pak	€ / m ²
63301	20 mm	1000*625 mm	0.55	10.00	12,76
63303	30 mm	1000*625 mm	0.85	6.25	19,07
63304	40 mm	1000*625 mm	1.10	5.00	25,45
63305	50 mm	1000*625 mm	1.40	3.75	31,83


Rockfloor Solid (oude benaming Zwevende VloerPlaat 504)Zeer harde rotswolplaat (+/- 130 kg/m³) voor steenachtige en houten zwevende vloeren.

art.nr.	dikte	afmetingen	R-d waarde	m ² /pak	€ / m ²
63310	20 mm	1000*625 mm	0.55	7.50	13,60
63311	30 mm	1000*625 mm	0.85	5.00	20,38
63312	40 mm	1000*625 mm	1.10	3.75	27,18
63313	50 mm	1000*625 mm	1.40	2.50	33,99


Andere Rockwool platen voor binnentoepassingen en vloeren :**Rocksono Solid, Rocksono Extra, Rockfloor Extra en Rockfloor Therm** : op aanvraagArtikels in **VET** gedrukt : in principe uit voorraad leverbaar