

**Productgroep 63 B - ROCKWOOL rotswol spouw-,wand- en vloerisolatie****Rockfit Mono**

Soepele en waterafstotende spouwplaat ( +/- 40 kg/m<sup>3</sup> ).  $\lambda_d = 0,034$  W/mK. Euroclass A1.  
Voor gedeeltelijk of volledig gevulde spouwmuren en vliesgevels met gesloten voegen.

| art.nr. | dikte  | afmetingen  | R-d waarde | m <sup>2</sup> /pak | € / m <sup>2</sup> |  |
|---------|--------|-------------|------------|---------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 63131   | 40 mm  | 1000*800 mm | 1.15       | 9.60                | 11,17              |                                                                                     |
| 63132   | 50 mm  | 1000*800 mm | 1.45       | 8.00                | 13,95              |                                                                                     |
| 63133   | 60 mm  | 1000*800 mm | 1.75       | 6.40                | 16,76              |                                                                                     |
| 63147   | 70 mm  | 1000*800 mm | 2.05       | 6.40                | 19,50              |                                                                                     |
| 63148   | 80 mm  | 1000*800 mm | 2.35       | 4.80                | 22,32              |                                                                                     |
| 63149   | 90 mm  | 1000*800 mm | 2.60       | 4.00                | 25,10              |                                                                                     |
| 63135   | 100 mm | 1000*800 mm | 2.90       | 4.00                | 27,86              |                                                                                     |
| 63136   | 120 mm | 1000*800 mm | 3.50       | 3.20                | 33,42              |                                                                                     |
| 63137   | 140 mm | 1000*800 mm | 4.10       | 3.20                | 39,07              |                                                                                     |
| 63138   | 150 mm | 1000*800 mm | 4.40       | 2.40                | 41,87              |                                                                                     |
| 63139   | 160 mm | 1000*800 mm | 4.70       | 2.40                | 44,62              |                                                                                     |

Dikte 130 – 170 – 180 – 190 – 200 – 210 – 220 – 230 – 240 – 250 mm : prijs en min. afname op aanvraag.

**Rockfit Premium**

Extra stevige en waterafstotende spouwplaat met hoge thermische prestatie ( +/- 50 kg/m<sup>3</sup> ) en voorzien van een ruitraster.  $\lambda_d = 0,033$  W/mK. Voor gedeeltelijk of volledig gevulde spouwmuren, vliesgevels met open of gesloten voegen, en voor gemene muren.

| art.nr. | dikte  | afmetingen  | R-d waarde | m <sup>2</sup> /pak | € / m <sup>2</sup> |  |
|---------|--------|-------------|------------|---------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 63104   | 40 mm  | 1200*600 mm | 1.20       | 7.20                | 16,23              |                                                                                       |
| 63105   | 50 mm  | 1000*800 mm | 1.50       | 6.40                | 20,26              |                                                                                       |
| 63106   | 60 mm  | 1000*800 mm | 1.80       | 4.80                | 24,35              |                                                                                       |
| 63108   | 80 mm  | 1000*800 mm | 2.40       | 4.80                | 32,49              |                                                                                       |
| 63110   | 100 mm | 1000*800 mm | 3.00       | 3.20                | 40,56              |                                                                                       |
| 63112   | 120 mm | 1000*800 mm | 3.60       | 3.20                | 48,65              |                                                                                       |

Diktes 20 – 30 – 140 – 150 – 160 – 170 – 180 – 190 - 200 mm : prijs en min. afname op aanvraag.

**Andere Rockwool platen voor spouwmuren en vliesgevels :**

**Rockfit Duo** met een harde voorzijde ( +/- 60 kg/m<sup>3</sup> ) voorzien van een ruitraster en een flexibele achterzijde ( +/- 40 kg/m<sup>3</sup> ). Prijs en min. afname op aanvraag.

**Rockfit Mono silver en Rockfit Premium silver** met een gecoate microgeperforeerde aluminium bekleding voor een extra thermische prestatie. Prijs en min. afname op aanvraag.

**Rockvent Base, Rockvent Dual, Rockvent Solid en Rockvent Extra**

Waterafstotende isolatieplaten voor geventileerde gevels.

Prijs en min. afname op aanvraag.

**Rockfit Supra** uitermate stevige en waterafstotende spouwplaat ( ca. 65kg/m<sup>3</sup> ) met  $\lambda_d = 0,032$  W/mK.. Prijs en min. afname op aanvraag.

**Productgroep 63 B - ROCKWOOL rotswol spouw-, wand- en vloerisolatie****Rocksono Base**Lichte en veerkrachtige rotswolplaat ( +/- 35 kg/m<sup>3</sup> ).  $\lambda_d = 0,037$  W/mK.


Voor vulling in metalen/houten binnenwanden of voorzetwanden.

| art.nr. | dikte  | afmetingen  | R-d waarde | m <sup>2</sup> /pak | € / m <sup>2</sup> |  |
|---------|--------|-------------|------------|---------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 63361   | 40 mm  | 1200*600 mm | 1.05       | 10.80               | 8,98               |                                                                                     |
| 63363   | 50 mm  | 1200*600 mm | 1.35       | 8.64                | 11,21              |                                                                                     |
| 63364   | 60 mm  | 1200*600 mm | 1.60       | 7.20                | 13,47              |                                                                                     |
| 63365   | 70 mm  | 1200*600 mm | 1.85       | 5.76                | 15,70              |                                                                                     |
| 63366   | 75 mm  | 1200*600 mm | 2.00       | 5.76                | 16,84              |                                                                                     |
| 63367   | 90 mm  | 1200*600 mm | 2.40       | 4.32                | 20,19              |                                                                                     |
| 63368   | 100 mm | 1200*600 mm | 2.70       | 4.32                | 22,44              |                                                                                     |


Diktes 45 – 120 – 140 – 160 – 170 – 190 – 200 mm : prijs en min. afname op aanvraag.

**Rocksono Base Vario**Lichte en veerkrachtige rotswolplaat met speciale flexibele randzone.  $\lambda_d = 0,037$  W/mK.

Altijd klemmend zonder op maat te snijden. Voor vloeren, houten daken en houtskeletbouw.

| art.nr. | dikte  | afmetingen  | R-d waarde | m <sup>2</sup> /pak | € / m <sup>2</sup> |  |
|---------|--------|-------------|------------|---------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 63212   | 75 mm  | 1200*380 mm | 2.00       | 5.47                | 22,38              |                                                                                       |
| 63213   | 75 mm  | 1200*580 mm | 2.00       | 5.57                | 22,38              |                                                                                       |
| 63214   | 90 mm  | 1200*380 mm | 2.40       | 4.56                | 26,91              |                                                                                       |
| 63215   | 90 mm  | 1200*580 mm | 2.40       | 4.18                | 26,91              |                                                                                       |
| 63210   | 100 mm | 1200*380 mm | 2.70       | 4.56                | 29,86              |                                                                                       |
| 63211   | 100 mm | 1200*580 mm | 2.70       | 4.18                | 29,86              |                                                                                       |
| 63216   | 120 mm | 1200*380 mm | 3.20       | 3.65                | 35,83              |                                                                                       |
| 63217   | 120 mm | 1200*580 mm | 3.20       | 3.48                | 35,83              |                                                                                       |
| 63218   | 140 mm | 1200*380 mm | 3.75       | 3.65                | 41,85              |                                                                                       |
| 63219   | 140 mm | 1200*580 mm | 3.75       | 2.78                | 41,85              |                                                                                       |
| 63220   | 160 mm | 1200*380 mm | 4.30       | 2.74                | 47,75              |                                                                                       |
| 63221   | 160 mm | 1200*580 mm | 4.30       | 2.09                | 47,75              |                                                                                       |

**Rockfloor Base ( oude benaming Zwevende VloerPlaat 501 )**Draagkrachtige rotswolplaat ( +/- 100 kg/m<sup>3</sup> ) voor steenachtige zwevende vloeren.

| art.nr. | dikte | afmetingen  | R-d waarde | m <sup>2</sup> /pak | € / m <sup>2</sup> |  |
|---------|-------|-------------|------------|---------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 63301   | 20 mm | 1000*625 mm | 0.55       | 10.00               | 14,98              |                                                                                       |
| 63303   | 30 mm | 1000*625 mm | 0.85       | 6.25                | 22,38              |                                                                                       |
| 63304   | 40 mm | 1000*625 mm | 1.10       | 5.00                | 29,86              |                                                                                       |
| 63305   | 50 mm | 1000*625 mm | 1.40       | 3.75                | 37,36              |                                                                                       |

**Rockfloor Solid ( oude benaming Zwevende VloerPlaat 504 )**Zeer harde rotswolplaat ( +/- 130 kg/m<sup>3</sup> ) voor steenachtige en houten zwevende vloeren.

| art.nr. | dikte | afmetingen  | R-d waarde | m <sup>2</sup> /pak | € / m <sup>2</sup> |  |
|---------|-------|-------------|------------|---------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 63310   | 20 mm | 1000*625 mm | 0.55       | 7.50                | 15,95              |                                                                                       |
| 63311   | 30 mm | 1000*625 mm | 0.85       | 5.00                | 23,91              |                                                                                       |
| 63312   | 40 mm | 1000*625 mm | 1.10       | 3.75                | 31,91              |                                                                                       |
| 63313   | 50 mm | 1000*625 mm | 1.40       | 2.50                | 39,90              |                                                                                       |

**Andere Rockwool platen voor binnentoepassingen en vloeren :****Rocksono Solid, Rocksono Extra, Rockfloor Extra en Rockfloor Therm** : op aanvraag

Artikels in VET gedrukt : in principe uit voorraad leverbaar