

Produktgroep 45 B TRIDEX epdm, RESISTIT en ALUTRIX 600

TRIDEX EPDM-membranen

Technische Goedkeuring met Certificaat ATG 98/2247 voor éénlaagse EPDM-afdichting in dikte 1.2 mm, 1.5 mm en 2.0 mm !

Tridex dakmembranen : standaard rollen

Praktische standaard rollen met breedte 1400 mm. Ideaal om in één ruk het dak op te meten en meteen af te werken. De epdm-folie kan los gelegd worden en nadien geballast, of met lijm verkleefd zonder gebruik van een warmtebron !

Ook ideaal voor renovatie bovenop een bestaand roofingdak.



art.nr.	dikte	breedte	lengte	m ² / rol	€ / m ²
45034	1.00 mm	1000 mm	20 m	20	14,60
45038	1.00 mm	1400 mm	20 m	28	14,60
45058	1.20 mm	1400 mm	20 m	28	20,40

Tridex dakmembranen : op maat vervaardigd en afsnijdingen van brede rollen

Nadat U de dakmaten heeft opgemeten, wordt het membraan in de fabriek exact **op maat gemaakt**.

Aangezien de overlappings in de fabriek in optimale omstandigheden werden uitgevoerd, is er geen enkel risico op lekken. De tijdwinst die U boekt, compenseert ruimschoots de meerprijs voor de vervaardiging op maat ! Andere mogelijkheid : een **afsnijding van een brede rol** (deelrol).

art.nr.	type	dikte	€ / m ²
45039	Op maat vervaardigd	1.00 mm	19,90
45040		1.20 mm	25,90
45011	Deelrol breedte 2000 mm	1.00 mm	21,10
45012	Deelrol breedte 2800 mm	1.00 mm	19,70
45013	Deelrol breedte 4200 mm	1.00 mm	19,70
45014	Deelrol breedte 5600 mm	1.00 mm	19,70
45015	Deelrol breedte 7000 mm	1.00 mm	19,70
45018	Deelrol breedte 11200 mm	1.00 mm	19,70

EU EPDM-stroken

Waterdichte stroken voor diverse toepassingen in de bouw, bvb. als beter alternatief voor DPC-folie, ...

art.nr.		dikte	breedte	Lengte	m ² / rol	€ / m ²
451830		1.00 mm	300 mm	20 m	6	8,90
451840		1.00 mm	400 mm	20 m	8	8,90
451850		1.00 mm	500 mm	20 m	10	8,90
451860		1.00 mm	600 mm	20 m	12	8,90
451870		1.00 mm	700 mm	20 m	14	8,90
451880		1.00 mm	800 mm	20 m	16	8,90
4518100		1.00 mm	1000 mm	20 m	20	8,90

EU epdm stroken zijn op aanvraag ook verkrijgbaar in dikte 0.75 mm

Artikels in **VET** gedrukt : in principe uit voorraad leverbaar

Produktgroep 45 B TRIDEX epdm, RESISTIT en ALUTRIX 600**TRIDEX lijmen en toebehoren**

art.nr.	artikel	goed voor	€ / eenheid
45101	flashing 2,5 lm, breedte 300 mm		35,00 / rol
45102	KS 137 kontaklijm blik 0.9 kg	ca. 1 m ²	24,10 / blik
45117	KS 137 kontaklijm blik 5.3 kg	ca. 6.5 m ²	98,00 / bus
45118	Contactspray 750 ml	ca. 4 m ²	20,90 / stuk
	KS 143 hechtingslijm bus 2.0 kg	ca. 6 m ²	42,80 / bus
45105	KS 143 hechtingslijm bus 6.0 kg	ca. 20 m ²	119,20 / bus
45106	KS 2000 nadenlijm 50 ml	ca. 25 lm	28,70 / fles
45107	KS 2000 nadenlijm 100 ml	ca. 50 lm	41,30 / fles
45108	KS 2000 opstartalcohol fles 1 l		6,40 / fles
45109	KS 87 kit patroon 310 ml	ca. 10 lm	17,00 / patroon
45110	KS 87 zak 600 ml	ca. 20 lm	36,40 / zak
45121	KS 205 kontaklijm wegwerpvat 14 kg	ca. 40 m ²	428,00 / vat
45122	KS 205 lijmslang 3,5 m		134,00 / stuk
45123	KS 205 pistool		204,00 / stuk
45111	KS 96 verticale verlijming worst	ca. 15 lm	44,50 / worst
45103	strokenhechter worst 600 ml		14,00 / worst
45112	cleaner bus 5 l		85,00 / bus
45113	schaar		32,80 / stuk
45114	aandrukrol breedte 40 mm		60,70 / stuk
451141	T-naad roller		91,00 / stuk
45115	rollerframe + schroefdop 110 mm		17,80 / stuk
451151	rollerhoes		4,70 / stuk

TRIDEX pe uitlopen met tridex flap

art.nr.	uitwendige diameter	slabbe afm.	€ / stuk
45154	uitloop 90 mm, 90°, lengte 40 cm	300 * 300 mm	18,00
45171	uitloop 50 mm, 90°, lengte 60 cm	300 * 300 mm	19,10
45173	uitloop 75 mm, 90°, lengte 60 cm	300 * 300 mm	23,70
45174	uitloop 90 mm, 90°, lengte 60 cm	300 * 300 mm	28,00
45175	uitloop 110 mm, 90°, lengte 60 cm	400 * 400 mm	35,70
45176	uitloop 125 mm, 90°, lengte 60 cm	400 * 400 mm	40,50
45163	uitloop 75 mm, 45°, lengte 40 cm	300 * 300 mm	22,00
45164	uitloop 90 mm, 45°, lengte 40 cm	300 * 300 mm	29,00

De Tridex waterafvoeren bestaan uit een flap Tridex folie die ge vulcaniseerd is aan een HDPE-buis.



Artikels in VET gedrukt : in principe uit voorraad leverbaar

Produktgroep 45 B TRIDEX epdm, RESISTIT en ALUTRIX 600

RESISTIT G SK zelfklevende lucht- & waterdichtingsstrook in gewapende EPDM

Resistit G SK is een zelfklevende duurzame afdichtingsbaan met glasvezel wapening, dikte 1,3 mm. En wordt ondermeer toegepast als afdichting van de fundering, bescherming tegen opstijgend vocht in spouwmuren, en het duurzaam water- en luchtdicht afdichten van ramen, deuren en dorpels.



	art.nr.	breedte	lengte	m ² / rol	€ / eenheid
	45065	350 mm	20 m	7,00	27,00 / m ²
	450610	1000 mm	20 m	20,00	27,00 / m ²
	45059	Resistit GSK kit – koker 290 ml			16,20 / koker
	45060	Resistit GSK primer - bus 5 l			63,70 / bus

RESISTIT E SK : de vertrouwde EPDM voor goot- en luchtdichting

Resistit E SK is een zelfklevende gewapende EPDM afdichtingsstrook met een dikte van 1,6 mm. En is uitermate geschikt voor een langdurige waterdichting in goten (nieuwbouw en renovatie) en voor water- en luchtdichte toepassingen in gevelconstructies. Naden worden met hete lucht gemaakt. Resistit E SK is zelfklevend op een onderlaag die is behandeld met de FG35 primer.

	art.nr.	breedte	lengte	m ² / rol	€ / m ²
	45094	330 mm	10 m	3,33	28,50
	45095	500 mm	10 m	5,00	28,50
	45096	666 mm	10 m	6,66	28,50
	45098	1000 mm	10 m	10,00	28,50

ALUTRIX 600 zelfklevend dampscherm

Alutrix 600 is een snel aan te brengen, zelfklevende en extreem bestendige dampremmende baan. Opgebouwd uit een versterkte aluminiumfolie met aan de onderzijde een zelfklevende laag en verwijderbare PE-folie. Steeds vooraf hechtprimer FG 35 aanbrengen op de ondergrond.

	45088	<p align="center">Alutrix 600</p> <p align="center">rol 1,08 x 40 m = 43,20 m²</p>	7,35 / m ²
	45090	Hechtprimer FG 35 – bus 4,5 kg	61,00 / bus
	45089	Hechtprimer FG 35 – bus 12,5 kg	170,00 / bus
	450901	Hechtprimer FG 35 – spraytank 14,4 kg	420,00 / tank
	45087	Verdunner G 500 – bus 4,0 kg	56,30 / bus