


Productgroep 64 B ISOVER glaswol muurisolatie

MUPAN 35 spouwmuurisolatie

Plaat aan beide zijden bekleed met een geel glasvlies, voor volledige of gedeeltelijke spouwvulling.
 $\lambda d = 0,035 \text{ W/m.K}$


art.nr.	dikte	afmetingen	R-d waarde	m ² /pak	€/m ²
64102	80 mm	1500*600 mm	2.25	7.20	9,12
64104	140 mm	1500*600 mm	4.00	4.50	16,00



MUPAN FACADE spouwmuurisolatie $\lambda d = 0,032 \text{ W/m.K} !$

Duurzame en weerbestendige glaswolplaat aan de voorzijde bekleed met een zwart glasvlies en aan de achterzijde bekleed met een geel glasvlies.

art.nr.	dikte	afmetingen	R-d waarde	m ² /pak	€/m ²
64119	100 mm	1500*600 mm	3.10	5.40	14,77
64116	130 mm	1500*600 mm	4.05	3.60	19,18
64117	140 mm	1500*600 mm	4.35	3.60	20,50
64118	160 mm	1500*600 mm	5.00	3.60	23,59
64120	180 mm	1500*600 mm	5.60	2.70	26.45




PARTY-WALL voor isolatie van gemene muren

Stijve glaswolplaat, bekleed met glasvlies. $\lambda d = 0,032/0,035 \text{ W/m.K}$


Speciaal ontworpen voor de thermische en akoestische isolatie van gemene muren van woningen en appartementen.

art.nr.	dikte	afmetingen	R-d waarde	m ² /pak	€/m ²
64311	20 mm	1500*600 mm	0.60	19.80	5,48
64313	30 mm	1500*600 mm	0.90	14.40	8,22
64314	40 mm	1500*600 mm	1.10	14.40	8,84
64315	50 mm	1500*600 mm	1.40	12.60	11,05
64316	60 mm	1500*600 mm	1.70	10.80	13,26



Productgroep 64 ISOVER glaswol muurisolatie**MULTIMAX 30 $\lambda d = 0,030 W/m.K !$**


Glaswolplaat met uiterst hoge isolatiewaarde, voor het isoleren van spouwmuuren.
Voor hoge isolatieprestaties is plaatsing in meerdere lagen aangewezen.

art.nr.	dikte	afmetingen	R-d waarde	m ² /pak	€/m ²	
64141	45 mm	1350*600 mm	1.50	8.10	8,94	
64142	60 mm	1350*600 mm	2.00	6.48	11,92	
64144	90 mm	1350*600 mm	3.00	4.05	17,87	
64145	120 mm	1350*600 mm	4.00	3.24	23,83	
64147	135 mm	1350*600 mm	4.50	2.43	26,81	
64146	150 mm	1350*600 mm	5.00	2.43	29,79	

Dikte 135 mm tot uitputting voorraad

SONEPANEL

Glaswolplaat éénzijdig bekleed met een geel glasvlies. $\lambda d = 0,036 W/m.K$
Akoestische isolatie van lichte scheidingswanden, met houten of metalen structuur.

art.nr.	dikte	afmetingen	R-d waarde	m ² /pak	€/m ²	
64131	40 mm	1350*600 mm	1.10	12.96	3,45	
64132	45 mm	1350*600 mm	1.25	11.34	3,88	
64133	50 mm	1350*600 mm	1.40	9.72	4,31	
64134	60 mm	1350*600 mm	1.65	8.10	5,17	
64135	70 mm	1350*600 mm	1.95	7.29	6,03	
64136	75 mm	1350*600 mm	2.10	6.48	6,47	
64137	90 mm	1350*600 mm	2.50	5.67	7,76	
64138	100 mm	1350*600 mm	2.75	4.86	8,62	

Andere ISOVER bouwproducten :

Isover Systemroll 1000 : stevig onbekleed glaswoldeken, voor gebruik in houtskeletbouw ($\lambda-d = 0.032$)

Isover Systemroll 700 : stevig onbekleed glaswoldeken, voor gebruik in houtskeletbouw ($\lambda-d = 0.035$)

Artikels in **VET** gedrukt : in principe uit voorraad leverbaar