

Productgroep 64 B ISOVER glaswol muurisolatie**MUPAN 35 spouwmuurisolatie**

Plaat aan beide zijden bekleed met een geel glasvlies, voor volledige of gedeeltelijke spouwvulling.
 $\lambda_d = 0,035 \text{ W/m.K}$

art.nr.	dikte	afmetingen	R-d waarde	m ² /pak	€/m ²	
64104	140 mm	1500*600 mm	4.00	4.50	17,75	

MUPAN FACADE spouwmuurisolatie $\lambda_d = 0,032 \text{ W/m.K}$!

Duurzame en weerbestendige glaswolplaat aan de voorzijde bekleed met een zwart glasvlies.

art.nr.	dikte	afmetingen	R-d waarde	m ² /pak	€/m ²	
64119	100 mm	1500*600 mm	3.10	5.40	16,37	
64116	130 mm	1500*600 mm	4.05	3.60	21,28	
64117	140 mm	1500*600 mm	4.35	3.60	22,74	
64118	160 mm	1500*600 mm	5.00	3.60	26,17	
64120	180 mm	1500*600 mm	5.60	2.70	29,33	
64115	200 mm	1500*600 mm	6.25	2.70	32,51	

PARTY-WALL voor isolatie van gemene muren

Stijve glaswolplaat, bekleed met glasvlies. $\lambda_d = 0,032/0,035 \text{ W/m.K}$

Speciaal ontworpen voor de thermische en akoestische isolatie van gemene muren van woningen en appartementen.

art.nr.	dikte	afmetingen	R-d waarde	m ² /pak	€/m ²	
64311	20 mm	1500*600 mm	0.60	19.80	6,07	
64313	30 mm	1500*600 mm	0.90	14.40	9,12	
64314	40 mm	1500*600 mm	1.10	14.40	9,81	
64315	50 mm	1500*600 mm	1.40	12.60	12,24	
64316	60 mm	1500*600 mm	1.70	10.80	14,71	

Productgroep 64 ISOVER glaswol muurisolatie**MULTIMAX 30** $\lambda_d = 0,030 \text{ W/m.K}$!

Glaswolplaat met uiterst hoge isolatiewaarde, voor het isoleren van spouwmuren.
Voor hoge isolatieprestaties is plaatsing in meerdere lagen aangewezen.

art.nr.	dikte	afmetingen	R-d waarde	m ² /pak	€/m ²	
64141	45 mm	1350*600 mm	1.50	8.10	9,92	
64142	60 mm	1350*600 mm	2.00	6.48	13,23	
64144	90 mm	1350*600 mm	3.00	4.05	19,82	
64145	120 mm	1350*600 mm	4.00	3.24	26,42	
64147	135 mm	1350*600 mm	4.50	2.43	29,73	
64146	150 mm	1350*600 mm	5.00	2.43	33,04	

SONEPANEL

Glaswolplaat éénzijdig bekleed met een geel glasvlies. $\lambda_d = 0,036 \text{ W/m.K}$
Akoestische isolatie van lichte scheidingswanden, met houten of metalen structuur.

art.nr.	dikte	afmetingen	R-d waarde	m ² /pak	€/m ²	
64131	40 mm	1350*600 mm	1.10	12.96	3,82	
64132	45 mm	1350*600 mm	1.25	11.34	4,31	
64133	50 mm	1350*600 mm	1.40	9.72	4,78	
64134	60 mm	1350*600 mm	1.65	8.10	5,74	
64135	70 mm	1350*600 mm	1.95	7.29	6,69	
64136	75 mm	1350*600 mm	2.10	6.48	7,18	
64137	90 mm	1350*600 mm	2.50	5.67	8,60	
64138	100 mm	1350*600 mm	2.75	4.86	9,56	

**COMFORTPANEL 33** $\lambda=0,033 \text{ W/m.K}$

Stevige glaswolplaat met aan één zijde een zacht comfortvlies voorzien van handige snijlijnen.

Comfortpanel 33 wordt bij voorkeur in 2 lagen aangebracht : één laag achter de Metal Stud structuur en één laag in de Metal Stud structuur.

art.nr.	dikte	afmetingen	R-d waarde	m ² /pak	€/ m ²
64091	25 mm	1500*600 mm	0,75	19.80	3,34
64092	45 mm	1500*600 mm	1.35	9,90	6,00
64093	60 mm	1500*600 mm	1.80	9,90	8,00
64094	70 mm	1500*600 mm	2.10	6,30	9,33
64095	90 mm	1500*600 mm	2.70	5.40	12,00