

nidaqgrass®

versteviging van natuurgras



Parkings – Landingsplaatsen – Landbouwwegen – versteviging van taluds

- ▶ Versteviging van natuurgras
- ▶ Natuurlijke ontwatering en uitstekende drainage
- ▶ Geen spoorvorming, putten of plassen
- ▶ Hoge drukweerstand
- ▶ Snelle en eenvoudige plaatsing dankzij het clipsysteem
- ▶ Recycleerbaar



Nidagrass®: versteving voor natuurlijke oppervlakken


De nidagrass®-tegels zijn ontwikkeld om een stabiel en duurzaam grasoppervlak te garanderen. Het gras is berijdbaar zonder dat er sporen, putten of plassen ontstaan. Dankzij de hoogwaardige grondstoffen zijn de nidagrass®-tegels zeer duurzaam en soepel.

De nidagrass®-tegels zijn aanpasbaar en laten u toe uw fantasie de vrije loop te laten bij de inrichting.

De toepassingen zijn legio: van de aanleg van berijdbare paden, parkeerplaatsen, toegangswegen voor brandweerwagens, landingsplaatsen, campings en golfterreinen tot de versteving van hellingen.

Productkenmerken*

- ◆ Soepele en duurzame tegels
- ◆ 100% waterdoorlatend
- ◆ Hoge drukweerstand
- ◆ Bestand tegen UV-stralen en vorst
- ◆ Versnijdbaar
- ◆ Plaatsingssysteem met clips
- ◆ Materiaal van recycleerbaar kunststof



Producten	nidagrass® IP 030	nidagrass® IP 040	nidagrass® IG 040
Intensiteit van het verkeer	●○○○	●○○○	●●○○
Afmetingen	580 x 390 mm		500 x 500 mm
Hoogte	30 mm	40 mm	40 mm
Kleuren	Groen / zwart		
Druksterkte	220 t/m ²		300 t/m ²
Gewicht	0,71 kg/tegel 3,05 kg/m ²	1,07 kg/tegel 4,3 kg/m ²	1,4 kg/tegel 5,6 kg/m ²
Materiaal	LDPE		
Dikte van de tussenschotten	≈ 2 mm		≈ 5 mm

* Lees de algemene plaatsingsvoorschriften voor plaatsingsinstructies

Aanvullende producten



IG 040 marker

Witte markeringsdoppen voor nidagrass® IG 040-tegels om parkeerplaatsen af te bakenen.