

PLAATSINGSVOORSCHRIFTEN*



Is mijn **ONDERGROND** waterdoorlatend?
Is mijn **FUNDERINGSLAAG** vruchtbaar?
Is mijn **AFBOORDING** van goede kwaliteit?



* Lees voor nadere informatie de algemene plaatsingsvoorschriften. De mengsels worden op louter indicatieve basis opgegeven en kunnen als richtsnoer dienen, maar zijn in geen geval op te vatten als garantie voor een goede werking. Ze dienen te worden aangepast aan de typologie van de werf en zijn specifieke beperkingen.



1

GRONDWERKEN EN AFBOORDING

1. De nodige diepte voor het plaatsen van de nidagrass®-tegels en de fundering moet worden uitgegraven.
2. Voorzie naargelang het type afboording een verhoging van 1,5 tot 2 cm boven de nidagrass®-tegel.
3. Controleer de doorlatendheid van de ondergrond.




2

FUNDERING EN VRUCHTBARE REGELENDE LAAG

Raadpleeg het onderstaande schema voor het gebruik van de verschillende funderingslagen.

De fundering moet tegelijk goed dragend zijn, het water goed afvoeren en vruchtbaar zijn.



3

TEGELS PLAATSEN EN VERSNIJDEN

Begin met de plaatsing van de IG 040-tegels vanaf het ene uiteinde van de werf en plaats het bevestigingssysteem in de werkrichting.

Versnijd ze met een eenvoudige slijpschijf in de zones waar ze minder door verkeer worden belast.



4

VULSUBSTRAAT

Vul de IG 040-tegels met een vulsubstraat. Bezem de tegels af alvorens de grassen in te zaaien.

NB: Wend u naargelang het type werf tot een substraatfabrikant om een substraat te verkrijgen dat aangepast is aan het beoogde gebruik.



5

INZAAIEN EN BEGIETEN

Het zaaigoed (mengsel van minstens 3 grassoorten, geselecteerd uit Ray Grass- en festucasoorten) wordt uitgestrooid. Begieten door besproeiing om de natuurlijke inzakkings van de ondergrond te verzekeren.

Het finale vulniveau na egalisatie moet 1 cm onder de rand van de nidagrass®-tegel liggen. De werf bij voorkeur openstellen zodra het gazon hoog genoeg staat en de aanplanting diep genoeg geworteld is.



ONDERHOUD

De levensduur en kwaliteit van het gazonoppervlak hangen sterk af van het onderhoud.

- ▶ Voorzie een klassiek gazononderhoud met wieden, maaien en bemesten.
- ▶ Geen diepwoeler gebruiken.

GEbruik

Een gazonparking moet correct worden gebruikt:

- ▶ Ze moet voldoende uren leegstaan om licht en water te krijgen. (minder dan 8u/dag parkeren)
- ▶ Voertuigen worden maximaal 4 tot 6 keer per dag verwisseld

