


Productgroep 63 D - ROCKWOOL rotswol pijpschalen**Rockwool 810 pijpschalen** met aluminiumbekleding en voorzien van een zelfklevende overlap

Deze steenwol pijpschaal is geschikt als thermische en akoestische isolatie van verwarmingsleidingen en sanitaire leidingen, warmte- en geluidsisolatie in één dus.
Lengte = 1000 mm.

Gemaakt van onbrandbare steenwol, verbetert ROCKWOOL 810 bovendien het gedrag van leidingen bij brand.



binnen Ø	isolatiedikte	buiten Ø	€ / lm	isolatiedikte	buiten Ø	€ / lm
18 mm	25 mm	68 mm	8,37	30 mm	78 mm	10,90
22 mm	25 mm	72 mm	9,04	30 mm	82 mm	11,45
28 mm	25 mm	78 mm	9,69	30 mm	88 mm	11,88
35 mm	25 mm	85 mm	10,20	30 mm	95 mm	12,75
42 mm	25 mm	92 mm	11,53	30 mm	102 mm	14,25
48 mm	25 mm	98 mm	11,61	30 mm	108 mm	14,67
54 mm	25 mm	104 mm	12,86	30 mm	114 mm	15,71
57 mm	25 mm	107 mm	13,40	30 mm	117 mm	16,22
60 mm	25 mm	110 mm	13,78	30 mm	120 mm	16,41
64 mm	25 mm	114 mm	14,99	30 mm	124 mm	18,23
70 mm	25 mm	120 mm	15,56	30 mm	130 mm	19,27
76 mm	25 mm	126 mm	16,50	30 mm	136 mm	20,15
83 mm	25 mm	133 mm	17,56	30 mm	143 mm	21,18
89 mm	25 mm	139 mm	18,41	30 mm	149 mm	22,11
102 mm	25 mm	152 mm	20,64	30 mm	162 mm	24,86
108 mm	25 mm	158 mm	21,54	30 mm	168 mm	26,09
114 mm	25 mm	164 mm	22,21	30 mm	174 mm	26,57
121 mm	25 mm	171 mm	22,88	30 mm	181 mm	27,32
127 mm	25 mm	177 mm	23,50	30 mm	187 mm	28,18
133 mm	25 mm	183 mm	27,24	30 mm	193 mm	29,51
140 mm	25 mm	190 mm	28,14	30 mm	200 mm	30,70
159 mm	25 mm	209 mm	30,76	30 mm	219 mm	33,43
169 mm	25 mm	219 mm	32,74	30 mm	229 mm	34,30
178 mm	25 mm	228 mm	34,44	30 mm	238 mm	35,06
194 mm	25 mm	244 mm	35,94	30 mm	254 mm	36,42
219 mm	25 mm	269 mm	40,04	30 mm	279 mm	40,21

Eveneens verkrijgbaar op aanvraag : isolatiedikte 40 mm, 50 mm en 60 mm.

Artikels in **VET** gedrukt : in principe uit voorraad leverbaar