

Productgroep 67 C – FIM isolatiemortels

**FIM isolatiemortels**



<p><b>FIM K &amp; K</b></p>	<p>Kant-en-Klare isolatiemortel op basis van polystyreen en verschillende toeslagstoffen gemengd met een snelhardend cement.</p> <p>Druksterkte 300 kPa, <math>\lambda</math>-waarde = 0,085 W/mK. Kan ook gebruikt worden voor platdakisolatie.</p>
<p><b>FIM LITE</b></p>	<p>Kant-en-Klare isolatiemortel, thermische en akoestische isolatie in één laag.</p> <p>Druksterkte 110 kPa, <math>\lambda</math>-waarde = 0,048 W/mK.</p>
<p><b>FIM FORCE</b></p>	<p>Kant-en-Klare isolatiemortel met hoge druksterkte van 1000 kPa.</p> <p>Als eindchape <b>rechtstreeks betegelbaar</b>, na een droogtijd van 72 uur, gebruik een flexibele lijm.</p> <p>Zwevend parket kan U direct op Fim Force plaatsen.</p> <p>Voor kamertaptijt, linoleum en gelijmd parket plaatst U eerst een gietvloer van 6 mm op de Fim Force mortellaag.</p>

art.nr.	artikel	inhoud	aantal zak / m <sup>3</sup>	€ / zak
67111	FIM K & K	60 liter	17	14,25
67114	FIM LITE	60 liter	17	14,25
67113	FIM FORCE	60 liter	17	21,70

1 palet = 40 zakken

Fim isolatiemortels zijn moeiteloos te plaatsen, compenseren hoogteverschillen en egaliseren perfect over alle soorten leidingen en buizen.

De ideale uitvulbasis voor elk type van vloerverwarming.

Artikels in **VET** gedrukt : in principe uit voorraad leverbaar